



FICHA TÉCNICA

Nercadur formula plus

Plástico mate exterior-interior

Art. 0944

■ **Descripción**

Pintura plástica en base agua de acabado blanco mate basada en copolímeros acrílicos en emulsión, con buena capacidad de relleno y muy buena cubrición para la decoración en paramentos verticales de exteriores e interiores.

■ **Propiedades principales**

- ◆ Buena adherencia sobre los materiales habituales en la construcción.
- ◆ Buena transpirabilidad.
- ◆ Fácil aplicación.
- ◆ Buen poder cubriente.
- ◆ No amarillea.

Resistencia al frote húmedo: Clase 2, según UNE EN ISO 11.998

■ **Usos recomendados**

Especialmente indicado para la decoración en paramentos verticales (Yeso, Cemento, Revoco, Madera, Etc.), donde se busque una fácil aplicación y un bonito acabado.

■ **Presentación**

- ◆ **Colores:** Blanco Nieve 605. y bases tintométricas
 - ◆ **Aspecto:** Mate
- DISPONIBLE, ADEMÁS, EN EL SISTEMA COLOR-INSTANT 3D-Plus.
- ◆ **Envases:** 0,750, 4, 10 y 15 Lts. (Ver tarifa de Precios).

■ **Características técnicas**

- ◆ **Composición**
Vehículo fijo: Copolímeros acrílicos en emulsión
Pigmentos: Bióxido de titanio y extendedores seleccionados
Disolvente: Agua
- ◆ **Densidad:** $1,58 \pm 0,05$ gr. /cc a 25° C.
- ◆ **Rendimiento:** 8 - 12 m²/Lts. por mano. (Aproximado y según soporte)
- ◆ **Secado:**
Total: 1 - 2 Horas
Repintado: A partir de las 24 horas.

■ **Instrucciones de aplicación**

- ◆ **Temperatura de aplicación:** De 5 a 35° C.
- ◆ **Numero de capas:** Una ó dos dependiendo de la porosidad del soporte.

- ♦ **Útiles de aplicación:** Brocha / rodillo / pistola.
- ♦ **Dilución:**
Para brocha ó rodillo 10 – 15 % de agua.
Para pistola con ó sin aire diluir con agua hasta viscosidad adecuada.
- ♦ **Limpieza:** Limpiar los utensilios con agua.

▪ **Tratamiento de superficies**

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de eflorescencias salinas.

Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo de la línea NERCAPLAST. Si la superficie esta pulverulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar HIDROFIX Art. 674, para igualar la superficie, sobre todo al aplicar colores intensos.

Sobre superficies húmedas: con manchas de grasa y humo, aplicar previamente una capa FIX-TAC Art. 711 o de ZEUS Art. 714.

▪ **Estabilidad y conservación en el envase**

Fácilmente homogenízale, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 6 meses en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 0° C.

▪ **Información de seguridad**

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad

Fecha de edición: junio 06

Revisión: 1

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.