

Colores disponibles en interior y exterior



La carta de colores Tendencias está disponible en los siguientes productos en todos sus acabados:

PARA INTERIOR		PARA EXTERIOR	
Protector a poro abierto	Sistema filmógeno	Protector a poro abierto	Sistema filmógeno
Lasur Color	Barniz Alta Resistencia	Protector Larga Duración	Barniz Climas Extremos
Sirve como fondo en parquet y escaleras de madera si se terminan con el Barniz Tollens Xilodex Parquet y Escaleras al agua	Barniz Alta Resistencia al agua	Protector Larga Duración al agua	Barniz Climas Extremos al agua
		Protector Exposición Extrema	Barniz Marino
			Barniz Marino al agua

La percepción del color varía según el producto y su nivel de brillo. Las muestras de esta carta están realizadas con Lasur Color Tollens Xilodex a dos manos.

El color y la madera

No existe una madera igual a la otra. Las condiciones de crecimiento del árbol determinan la estructura de vetas y color. Cuando aplicamos un barniz o un protector transparente, el color de la superficie condiciona el resultado final.

Con cada capa de Lasur Color, la intensidad del color aumenta, se obtiene un efecto más opaco y aumenta el brillo pasando de mate a mate sedoso.

Acabado sobre diferentes tipos de madera



2 manos de color Blanco Lino 520 sobre madera de pino



2 manos de color Blanco Lino 520 sobre madera de haya



2 manos de color Blanco Lino 520 sobre madera castaño

Acabado según el número de capas aplicadas



1 mano de color Fucsia 532 sobre madera de pino




2 manos de color Fucsia 532 sobre madera de pino



3 manos de color Fucsia 532 sobre madera de pino

Acabado según el tipo de brillo



2 manos de color Verde Jade 543 en Barniz Alta Resistencia Brillante al agua



2 manos de color Verde Jade 543 en Barniz Alta Resistencia Satinado al agua



2 manos de color Verde Jade 543 en Barniz Alta Resistencia Mate al agua

TOLLENS XILODEX

TONOS TENDENCIA

La nueva línea de madera al agua y disolvente, desarrollada bajo los dos ejes principales de la marca TOLLENS: TECNOLOGÍA Y COLOR.



PENSAMOS EN TI

Con el propósito de que tu hogar sea más saludable, trabajamos día a día para desarrollar las soluciones tecnológicas con las mayores prestaciones.

TECNOLOGÍA

Barnices y protectores para la madera, al agua y al disolvente, que responden a las mayores exigencias de resistencia y protección.

ALTA RESISTENCIA en los barnices para interior: Resistencia a la abrasión, a las rayadas, al agua.

LARGA DURACIÓN en barnices y protectores para exterior. Protección contra los efectos del sol, del agua y la intemperie.

EFICACIA en la eliminación y prevención de plagas de insectos y hongos xilófagos.

DECORACIÓN: Una nueva forma de vivir la madera, un bello equilibrio entre naturaleza y tendencia.

COLOR

TOLLENS XILODEX descubre un nuevo mundo cromático para la madera. Unas cartas de colores en tonos Madera para barnices y protectores y una carta tonos Tendencia sorprendente y atrevida.



Miembro de la Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir

TOLLENS

MATERIS PAINTS ESPAÑA
C/ Francia, 7 · Pol. Ind. Pla de Llerona
08520 Les Franqueses del Vallès
(Barcelona - Spain)
Tel.: 938 494 010 · Fax: 938 400 161

www.tollens.es

ASISTENCIA TÉCNICA EN MADERA
900 103672

TOLLENS XILODEX



CARTA TENDENCIAS

TOLLENS

Lasur Color

Lasur de color, como acabado o para terminar con los Efectos Tollens Xilodex.



Art. 8581

Protector a poro abierto al agua, que respeta y resalta el veteado de la madera. Protege del agua, la limpieza frecuente y de la luz del sol. Sin olor y secado rápido. Para maderas en paredes y techos, muebles, objetos, puertas, ventanas en interior.



- Hidrófugo
- Respeta el veteado
- Acabado mate sedoso

Rendimiento: 14-16 m ² /l	Dilución y limpieza: Agua	Acabado: Con una mano obtendremos un acabado mate y semi-mate si se aplican dos manos
Secado: 2 horas	Aplicación: Interior	
Repintado: 12 horas	Herramientas: Brocha	Formatos: 750 ml y 4 L

COLORES DISPONIBLES:

- Incoloro/Base TR 003 y 30 colores carta



- Blanco Algodón opaco 100



Efectos

Efectos decorativos para aplicar sobre el Lasur Color Tollens Xilodex



Art. 8582

Efectos que permiten personalizar muebles, puertas y demás elementos de madera en interior, con la intensidad deseada en función de las capas aplicadas.



Glitter

Efecto con purpurina plateada brillante que destaca con la luz. El efecto purpurina aportará destellos de brillo respetando el color de base elegido. Al agua, sin olor, secado rápido e hidrófugo.

- Efecto purpurina plata
- Brilla con la luz
- Hidrófugo



Pátina

Efecto blanco semitransparente que permite conseguir un aspecto envejecido. El efecto de pátina blanca aporta el aspecto envejecido y el contraste al color de base elegido.

- Efecto madera envejecida
- Resalta el color del fondo
- Hidrófugo



Metal

Veladura transparente al agua, con efecto metalizado brillante que destaca con la luz. El efecto metalizado aportará brillo respetando el color de base elegido. Sin olor, secado rápido e hidrófugo.

- Efecto metal transparente
- Brilla con la luz
- Hidrófugo

Rendimiento: 10-14 m ² /l	Repintado: 4 horas	Aplicación: Interior	Formatos: 750 ml
Secado: 1 hora	Dilución y limpieza: Agua	Herramientas: Brocha	

Inspiración Scandi



Blanco Algodón 549*



Almendra 521



Salmón 525



Camel 522



Avellana 523



Bambú 542



Nácar 524



Gris Angora 526



Ceniza 527



Ébano 528

Inspiración Vintage




Blanco Lino 520



Pétalo de Rosa 529



Rosa Gales 530



Violeta 531



Lima 540



Verde Agua 539



Turquesa 547



Celeste 544



Lavanda 545



Azul Vintage 546

Inspiración Étnica



Limón 534



Azafrán 535



Fucsia 532




Rojo Fuego 537



Coral 536



Menta 541



Verde Jade 543



Azul Mar 548



Grosella 538



Púrpura 533



Incoloro 003

Efectos



Dos manos de Gris Angora 526

Efecto Pátina 603



Dos manos de Turquesa 547

Efecto Glitter 602



Dos manos de Coral 536

Efecto Metal 601



* Blanco Algodón: disponible también en acabado opaco, sólo en Lasur Color Tollens Xilodex.

* Los colores de esta carta son orientativos. Puede haber diferencias con el color aplicado debido a que los colores, la intensidad y el brillo dependerán del número de manos, forma de aplicación y de la superficie a proteger. Recomendamos hacer una prueba antes de cualquier aplicación.