

Barniz Climax Extremos

AL DISOLVENTE

Barniz formulado con resinas alquídicas y filtros ultravioleta que proporcionan una gran elasticidad y resistencia en condiciones ambientales de gran humedad, choques térmicos, a los efectos del sol y al desgaste. Gran retención del brillo. Indicado para carpinterías y muebles de exterior en zonas de alta montaña.



ACABADO:
Brillante - 8531

- Resiste a los rayos UV
- Muy impermeable
- Gran elasticidad

Rendimiento:
14-16 m²/l

Secado:
7-9 hora

Repintado:
24 horas

Dilución y limpieza:
Disolvente para sintéticos

Aplicación:
Exterior

Herramientas:
Brocha, rodillo y pistola

COLORES DISPONIBLES:
Incoloro y 15 colores tonos madera



AL AGUA

Barniz con resinas acrílicas al agua y filtros ultravioleta que proporcionan una gran elasticidad y resistencia en condiciones ambientales de gran humedad, choques térmicos, a los efectos del sol y al desgaste. Gran retención del brillo. Indicado para carpinterías y muebles de exterior en zonas de alta montaña.



ACABADO:
Brillante - 8532
Satinado - 8533

- Larga duración
- Filtro solar amplio espectro
- Gran elasticidad

Rendimiento:
10-14 m²/l

Secado:
1 hora

Repintado:
4-6 horas

Dilución y limpieza:
Agua

Aplicación:
Exterior

Herramientas:
Brocha, rodillo y pistola

COLORES DISPONIBLES:
Incoloro y 15 colores tonos madera




El color y la madera

No existe una madera igual a la otra. Las condiciones de crecimiento del árbol determinan la estructura de vetas y color. Cuando aplicamos un barniz o un protector transparente, el color de la superficie condiciona el resultado final.




Además, con cada mano de producto aplicado, el color varía. Si con la primera mano se obtiene la tonalidad deseada, acabar con barniz incoloro. Las maderas porosas y absorbentes resaltan más la veta.

Acabado sobre diferentes tipos de madera




2 manos de color Roble Europeo brillante sobre madera de haya


Acabado según el número de capas aplicadas




2 manos de color Caoba Clásica brillante sobre madera de pino




2 manos de color Roble Europeo brillante sobre madera de pino



2 manos de color Roble Europeo brillante sobre madera de castaño



1 mano de color Caoba Clásica brillante sobre madera de pino



3 manos de color Caoba Clásica brillante sobre madera de pino

TOLLENS XILODEX

TONOS MADERA

La nueva línea de madera al agua y disolvente, desarrollada bajo los dos ejes principales de la marca TOLLENS: TECNOLOGÍA Y COLOR.



PENSAMOS EN TI

Con el propósito de que tu hogar sea más saludable, trabajamos día a día para desarrollar las soluciones tecnológicas con las mayores prestaciones.

TECNOLOGÍA

Barnices y protectores para la madera, al agua y al disolvente, que responden a las mayores exigencias de resistencia y protección.

ALTA RESISTENCIA en los barnices para interior: Resistencia a la abrasión, a las rayadas, al agua.

LARGA DURACIÓN en barnices y protectores para exterior. Protección contra los efectos del sol, del agua y la intemperie.

EFICACIA en la eliminación y prevención de plagas de insectos y hongos xilófagos.

DECORACIÓN: Una nueva forma de vivir la madera, un bello equilibrio entre naturaleza y tendencia.

COLOR

TOLLENS XILODEX descubre un nuevo mundo cromático para la madera. Unas cartas de colores en tonos Madera para barnices y protectores y una carta tonos Tendencia sorprendente y atrevida.



Miembro de la Asociación Española de Fabricantes de Pinturas y Tintas de Imprimir

TOLLENS

MATERIS PAINTS ESPAÑA
C/ Francia, 7 · Pol. Ind. Pla de Llerona
08520 Les Franqueses del Vallès
(Barcelona - Spain)
Tel.: 938 494 010 · Fax: 938 400 161

www.tollens.es

ASISTENCIA TÉCNICA EN MADERA
900 103672

TOLLENS XILODEX

CARTA DE BARNICES

TOLLENS

Barniz Alta Resistencia

AL DISOLVENTE

Barniz con resinas alquídicas de poliuretano que proporciona una gran resistencia a golpes, rayadas, al agua, a las manchas y una gran elasticidad. Para maderas en paredes y techos, muebles, objetos y ventanas.



ACABADO:
Brillante - 8511
Satinado - 8512
Mate - 8513

- Interior/Exterior
- Con poliuretano
- Flexible

Rendimiento:
14-16 m²/l

Secado:
5-6 hora

Repintado:
12-24 horas

Dilución y limpieza:
Disolvente para sintéticos

Aplicación:
Interior/Exterior cubierto

Herramientas:
Brocha, rodillo y pistola

COLORES DISPONIBLES:
Incoloro y 15 colores tonos madera



AL AGUA

Barniz acrílico con poliuretano al agua que proporciona una gran resistencia a golpes y rayadas, al agua, a las manchas y una gran elasticidad. No amarillea, sin olor y secado rápido. Para maderas en paredes y techos, muebles, objetos, puertas y ventanas.



ACABADO:
Brillante - 8514
Satinado - 8515
Mate - 8516

- Con poliuretano y ceras
- Resistente a rayadas y manchas
- Acabado natural

Rendimiento:
10-14 m²/l

Secado:
1 hora

Repintado:
4-6 horas

Dilución y limpieza:
Agua

Aplicación:
Interior/Exterior cubierto.

Herramientas:
Brocha, rodillo y pistola

COLORES DISPONIBLES:
Incoloro y 15 colores tonos madera



Barniz Parquet y Escaleras

AL DISOLVENTE

Barniz con resinas de poliuretano que proporciona una gran dureza y resistencia en condiciones ambientales de gran humedad y sometidas a los efectos del sol y al desgaste. Gran retención del brillo. Para elementos de madera en zonas costeras o zonas deportivas, centros de formación, restauración, ocio.



ACABADO:
Brillante - 8521

- Alto brillo
- Resiste a la abrasión y al salitre
- Con poliuretano

USO EXCLUSIVO PROFESIONAL

Rendimiento:
10-12 m²/l

Secado:
1 hora

Repintado:
12-24 horas

Dilución y limpieza:
Disolvente Poliuretano

Aplicación:
Interior

Herramientas:
Brocha, rodillo y pistola

COLORES DISPONIBLES:
Incoloro



AL AGUA

Barniz con resinas acrílico-uretanadas al agua que proporciona una excelente resistencia a la abrasión, al impacto, al agua y a las manchas. Aspecto y tacto de madera natural, gran transparencia y secado rápido. Para el barnizado de suelos de madera o corcho, escaleras, barras de bar.



ACABADO:
Brillante - 8522
Satinado - 8523
Mate - 8524

- Resistencia a la abrasión
- Con poliuretano y ceras
- Repele el agua. Hidrófugo

Rendimiento:
10-14 m²/l

Secado:
1 hora

Repintado:
2-4 horas

Dilución y limpieza:
Agua

Aplicación:
Interior

Herramientas:
Brocha, rodillo y pistola

COLORES DISPONIBLES:
Incoloro



Barniz Marino

AL DISOLVENTE

Barniz con resinas alquídicas y filtros ultravioleta que proporciona una gran dureza y resistencia en condiciones ambientales de gran humedad y sometidas a los efectos del sol y al desgaste. Gran retención del brillo. Para elementos de madera en zonas costeras o próximas a ríos o zonas muy húmedas, embarcaciones.



ACABADO:
Brillante - 8541

- Resiste a la humedad y al salitre
- Resiste a los rayos UV
- Gran elasticidad

Rendimiento:
14-16 m²/l

Secado:
7-9 hora

Repintado:
24 horas

Dilución y limpieza:
Disolvente para sintéticos

Aplicación:
Exterior

Herramientas:
Brocha, rodillo y pistola

COLORES DISPONIBLES:
Incoloro y 15 colores tonos madera



AL AGUA

Barniz con resinas acrílicas al agua y filtros ultravioleta, de gran dureza y resistencia en condiciones de elevada humedad, al sol y al desgaste. Secado rápido y gran retención de brillo. Para madera en zonas costeras o próximas a ríos, embarcaciones.



ACABADO:
Brillante - 8542

- Larga duración
- Filtro solar amplio espectro
- Gran elasticidad

Rendimiento:
10-14 m²/l

Secado:
1 hora

Repintado:
4-6 horas

Dilución y limpieza:
Agua

Aplicación:
Exterior

Herramientas:
Brocha, rodillo y pistola

COLORES DISPONIBLES:
Incoloro y 15 colores tonos madera




COLORES ESENCIALES

Los tonos de madera más comunes en decoración para interior y exterior




PINO NÓRDICO (501)




BRILLANTE SATINADO MATE

TECA DE JAVA (503)




BRILLANTE SATINADO MATE

CAOBA CLÁSICA (506)



BRILLANTE SATINADO MATE


WENGUÉ TROPICAL (507)



BRILLANTE SATINADO MATE




CASTAÑO DEL NORTE (504)



BRILLANTE SATINADO MATE


ROBLE EUROPEO (502)



BRILLANTE SATINADO MATE



NOGAL DE CANADÁ (505)



BRILLANTE SATINADO MATE

INCOLORO (003)




BRILLANTE SATINADO MATE

INCOLORO AL AGUA (003)




BRILLANTE SATINADO MATE



COLORES DIFERENCIALES


Los tonos de madera que completan la carta de Colores Esenciales con matices y aportaciones tropicales

CEDRO DEL BRASIL (509)



BRILLANTE SATINADO MATE


ROBLE AMERICANO (508)



BRILLANTE SATINADO MATE




CAOBA DE LAS INDIAS (512)



BRILLANTE SATINADO MATE

SAPELLY AFRICANO (514)




BRILLANTE SATINADO MATE

IROKO DE TANZANIA (513)



BRILLANTE SATINADO MATE

IPÉ DE LA AMAZONIA (515)



BRILLANTE SATINADO MATE

NOGAL DE PERSIA (510)



BRILLANTE SATINADO MATE

PALISANDRO DE LA INDIA (511)



BRILLANTE SATINADO MATE



BARNIZ PARQUET Y ESCALERAS

INCOLORO AL AGUA (500)



BRILLANTE SATINADO MATE

INCOLORO (500)



BRILLANTE

* Los colores de esta carta son orientativos. Puede haber diferencias con el color aplicado debido a que los colores, la intensidad y el brillo dependerán del número de manos, forma de aplicación y de la superficie a barnizar. Recomendamos hacer una prueba antes de cualquier aplicación.