

FICHA TÉCNICA

PROTECTOR LARGA DURACION AL AGUA

Art. 8503 - SATINADO



DESCRIPCIÓN

Protector a poro abierto (no forma película) al agua con resinas acrílicas micropartícula que proporcionan una gran capacidad de impregnación. Resiste la acción del sol al contener filtro UV de amplio espectro y pigmentos micropartícula captadores de rayos UV. Repele el agua, regula la humedad de la madera. De fácil mantenimiento al no tener que lijar. Contiene conservante antimoho para la protección superficial de la película

PROPIEDADES PRINCIPALES

- ◆ Impregnante. Microporoso
- ◆ Hidrófugo.
- ◆ Filtro solar amplio espectro
- ◆ Protector fungicida de la película

CERTIFICACIONES

USOS

En exterior en cualquier clima y condiciones. Especialmente indicado en la protección y decoración de todo tipo de elementos de madera, macizas ó contrachapadas, viejas ó nuevas, empleadas en carpintería de armar como vigas y cerchas ó de taller como puertas, ventanas, marcos, casas de madera, muebles de jardín, vallas, etc

PRESENTACIÓN

Color: Incoloro y 15 colores tono madera.
Disponibile en los sistemas de color de Materis Paints España.



Aspecto: Satinado

Formato: 750 ml , 4 L y 20 L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición:

Vehículo fijo: Resinas acrílicas-metacrílicas

Pigmentos: Micropigmentos transparentes sólidos a la luz

Disolvente: Agua

Densidad: 1,04 ± 0,02 gr/cc a 25° C (según color)

Rendimiento: 10-12 m²/Lt (aproximado y según soporte).

Secado: (según color, espesor aplicado y temperatura ambiente)

Total: 4-6 horas.

Repintado: A partir de las 6 horas.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación: De 5° a 35°C (temperatura ambiental y del soporte).

Número de capas: 2 capas. El color de la superficie y tipo de madera condiciona el color final obtenido. Con cada mano, el color oscurece.

Útiles de aplicación: Brocha.

Dilución: Producto listo al uso.

Limpieza: Agua.

PREPARACION DEL SOPORTE

La madera debe estar exenta de polvo, limpia y seca (con menos del 20% de humedad). Recomendamos aplicar previamente Xilodex Fondo Protector (Art.8572) para una eficaz protección frente a insectos y hongos.

Superficies sin pintar:

Maderas nuevas: Lijar la madera en sentido de la veta con lija de grano fino y limpiar a fondo.

Mantenimiento maderas tratadas con poro abierto: lijar suavemente limpiar y aplicar.

Maderas barnizadas: Eliminar las capas de barniz antiguo hasta llegar a la madera, decapando y/o lijando en sentido de la veta.

Maderas resinosas o tropicales y resto de superficies, consultar servicio técnico.

MODO DE EMPLEO

Remover antes de usar. No diluir. Aplicar dos capas en el sentido de la veta. Aplicar la primera mano y transcurridas 6 horas, lijar, eliminar el polvillo resultante y aplicar una segunda. Verificar que el producto no esté húmedo ya que el secado depende de la dureza de la madera y la humedad ambiente.

PRECAUCIONES Y CONSERVACIÓN DEL ENVASE

Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco y alejado de fuentes de calor y heladas.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad

CONSEJOS ECOLÓGICOS

Los restos de pintura y envases usados no pueden ser depositados junto a la basura doméstica, sino recogidos en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las Autoridades locales, cuya normativa sobre retirada de residuos deberá respetarse.

NORMATIVA DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV)

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/f): Límite 2010: 130 g/l. Contenido máx. en COV: 130 g/l.

TELÉFONO ASISTENCIA TÉCNICA MADERA 900 103 672
Teléfono de Servicio de Atención al Cliente: 901 11 88 88

Revisión: 0

Fecha de edición: Enero 2015

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

MATERIS PAINTS ESPAÑA, S.L. – C/. Francia, 7 P.I. Pla de Llerona - 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona-España)
Tel: 938 494 010 – Fax: 938 400 161 e-mail: comercial@materispaints.es – <http://www.tollens.es>