

FICHA TÉCNICA

## DECKING LD ANTIDESLIZANTE

Art. 8563 – ANTIDESLIZANTE



### DESCRIPCIÓN

Protector a poro abierto, formulado en base a una solución trihíbrida con resinas acrílicas, alcídicas y de poliuretano, que aporta dureza, elasticidad, resistencia a la abrasión y proporciona un desgaste homogéneo. Sus partículas especiales previenen el deslizamiento en zonas mojadas. Impregnante, microporoso, hidrófugo. Con Excelente resistencia a la acción del sol gracias a los filtros Ultravioletas de triple espectro.

---

### PROPIEDADES PRINCIPALES

- ◆ Especial piscinas. Antideslizante.
- ◆ Con filtro UV amplio espectro.
- ◆ Alta resistencia al agua y humedad.

---

### CERTIFICACIONES

- ◆ Resistencia al deslizamiento: CLASE 3. UNE-ENV 12633:2003

---

### USOS

Exterior  
Para tarimas de madera de terrazas y piscinas.

---

### PRESENTACIÓN

**Color:** Incoloro.

**Aspecto:** Antideslizante

**Formato:** 750 ml y 4 L

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

### Composición:

**Vehículo fijo:** Resinas acrílicas, alcídicas y de poliuretano

**Disolvente:** Agua

**Densidad:** 1.05 ± 0,03 gr/cc a 25° C (según color)

**Rendimiento:** 12 m<sup>2</sup>/Lt (aproximado y según soporte).

**Secado:** (según color, espesor aplicado y temperatura ambiente)

**Total:** 1 hora.

**Repintado:** 3 horas.

---

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

**Temperatura de aplicación:** De 5° a 35°C (temperatura ambiental y del soporte).

**Número de capas:** 2 o 3 capas.

**Útiles de aplicación:** Brocha.

**Dilución:** Producto listo al uso.

**Limpieza:** Agua.

---

## PREPARACION DEL SOPORTE

La madera debe estar exenta de polvo, limpia y seca (con menos del 20% de humedad).

**Maderas nuevas:** Lijar la madera en sentido de la veta con lija de grano fino y limpiar a fondo.

**Maderas viejas o tratadas previamente:** Eliminar las capas de producto antiguo hasta llegar a la madera, decapando y/o lijando en sentido de la veta.

**Mantenimiento:** Limpiar la superficie con agua a presión y dejar secar entre 12-24 horas y lijar la madera en sentido de la veta con lija de grano fino y limpiar a fondo

---

## MODO DE EMPLEO

Remover antes de usar. No diluir. Aplicar dos o tres manos.

Puesta en servicio 24h.

---

## PRECAUCIONES Y CONSERVACIÓN DEL ENVASE

Almacenar el envase bien cerrado en un lugar fresco y alejado de fuentes de calor y heladas.

---

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad

---

## CONSEJOS ECOLÓGICOS

Los restos de pintura y envases usados no pueden ser depositados junto a la basura doméstica, sino recogidos en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las Autoridades locales, cuya normativa sobre retirada de residuos deberá respetarse.

---

## NORMATIVA DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES (COV)

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/i): Límite 2010: 140 g/l. Contenido máx. en COV: 140 g/l.

TELÉFONO ASISTENCIA TÉCNICA MADERA 900 103 672  
Teléfono de Servicio de Atención al Cliente: 901 11 88 88

Revisión: 0

Fecha de edición: Enero 2015

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

**MATERIS PAINTS ESPAÑA, S.L.** – C/. Francia, 7 P.I. Pla de Llerona - 08520 LES FRANQUESES DEL VALLÈS (Barcelona-España)  
Tel: 938 494 010 – Fax: 938 400 161 e-mail: comercial@materispaints.es – <http://www.tollens.es>